

PAN/TILT

# TP-700PTE-BS

- 국내 최대 속도(초당 120°로 좌/우 회전, 탑재 중량 55kg)
- 360° 연속 회전을 위한 SLIP RING 탑재
- BLDC MOTOR를 적용한 정확한 가변속도제어 및 위치제어 기능
- SDI 카메라 지원

## ■ 사용용도

U-city, ITS, UTIS, ATMS, FTMS(지방자치단체, 경찰청, 국토해양부, 한국도로공사) 사업 및 제철소 등의 각종 플랜트 현장설비에 적용할 수 있는 장치



360° 연속 회전

SDI 카메라 지원

TP-700PTE-BS

# TP-700PTE-BS

Pan Tilt 사양서		비 고
소비 전력	180W	PAN : 50W , TILT : 50W
PAN 속도(좌,우)	0.2° ~ 120° / SEC	
TILT 속도(상,하)	0.1° ~ 25° / SEC	
PAN 각도(좌,우)	ENDLESS(360° )	
TILT 각도(상,하)	+30° ~ -90°	
적정 하중	55KG	
중 량	약16KG	
외형 치수	350(L) x 321(H) x 208(W)	
사용 온도	-35°C ~ +60°C	Heater내장
보호 등급 (IP GRADE)	IP66	
CABLE 종류	일반(STANDARD) CABLE	

※ 본 시스템 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 도면

